

FUENTES SWITCHING Línea PROECO



Monofásica

Entrada 85-264VAC / 80-370VDC


SALIDA TENSIÓN	CORRIENTE	PROF.	ANCHO	ALTO	MODELO	CÓDIGO	
							SALIDA
24VDC (22..28V)	3A	100	34	125	PRO ECO 72W 24V 3A	146947	
	5A				40	PRO ECO 120W 24V 5A	146948
	10A				60	PRO ECO 240W 24V 10A	146949
	20A	120	100		PRO ECO 480W 24V 20A	146951	
			160		PRO ECO 960W 24V 40A	146952	
12VDC (10..16V)	6A	100	34	PRO ECO 72W 12V 6A	146957		
	10A		40	PRO ECO 120W 12V 10A	146958		
48VDC (42..56V)	5A	120	100	PRO ECO 240W 48V 5A	146959		
			160	PRO ECO 480W 48V 10A	146961		



SALIDA RELÉ
POR FALLA



LED TRICOLOR
VERDE OK
AMARILLO: CONSUMO > 90%
ROJO: FALLA



HASTA 5 EN PARALELO
SIN DIODOS
HASTA 3 EN 480 V
960 W



CE; TÜV
(EN/IEC 60950-1): cUL

Trifásica

Entrada 3x340..575VAC / 2x 360..575VAC / 450..800VDC

SALIDA TENSIÓN	CORRIENTE	PROF.	ANCHO	ALTO	MODELO	CÓDIGO
24VDC (22..28V)	5A	100	40	125	PRO ECO3 120W 24V 5A	146953
	10A		60		PRO ECO3 240W 24V 10A	146954
	20A	120	100		PRO ECO3 480W 24V 20A	146955
			160		PRO ECO3 960W 24V 40A	146956

Profundidad
100 / 120 mm

Altura
125 mm



Ancho
34 / 160 mm

Instapower monofásica

Montaje riel DIN de 35mm
Entrada: 85...264VAC / 110...370VDC

SALIDA TENSIÓN	CORRIENTE	PROF.	ANCHO	ALTO	MODELO	CÓDIGO
5VDC (4..8V)	5A	62,5	70	90,5	CP SNT 25W 5VDC 5A	875496
12VDC (9..15V)	4A				CP SNT 48W 12VDC 4A	875497
24VDC (15..28V)	2A				CP SNT 48W 24VDC 2A	873914
48VDC (46..55V)	1A				CP SNT 48W 48VDC 1A	887923



CP SNT 48W 24VDC 2A

> Todas las medidas se expresan en mm

Módulos funcionales PROECO

Montaje riel DIN 35mm

FUNCIÓN	SALIDA	MODELO	CÓDIGO
UPS	10 / 20A	CP DC UPS 24V 20A/10A	1370050010
	40A	CP DC UPS 24V 40A	1370040010
BUFFER	20A / 260ms	CP CD BUFFER 24V 20A	125122
CAPACITOR	18 / 30VDC Descarga 40A 1ms	CP M CAP	122224
DIODOS	2 x 20A	CP DM 20	876865



CP DC UPS 24V 40A

OTROS PRODUCTOS WEIDMÜLLER

Bornes Relé

112277	TRS 24VDC 1CO	Entrada 24VDC Relé y zócalo	
112282	TRS 230VUC 1CO	Entrada 230VAC/DC Relé y zócalo	
406012	RSS113024 24VDC	Relé de repuesto 24VDC	

> Con salida 6 A 250VAC / 24VDC. Ancho 6,2 mm.

Analizador de red trifásico

142355	Power Monitor	Standard	
147026	Power Monitor	Con adquisición 32kB 2 entradas / 2 salidas	

> Multimeditores con totalización de energía y lectura de temperatura de tablero. 96 x 96mm.

Acondicionadores de señal

117601	ACT20M-AI-AOES	DC/DC económico	
117602	ACT20M-AI-2AOS	Duplicador de señal	
137550	ACT20M-TCI-AOES	Entradas termocuplas J y K	
137552	ACT20M-RTI-AOES	Entradas PT100 2,3 y 4 hilos	
852340	WAS1 CMA	Entrada 5A AC (para TI)	

> Salida configurable por DIPSWITCH 0(4)-20mA, 0(2)-10V. Alimentación 24VDC.

Herramientas para electricistas

900500	STRIPAX	Desaisladora 0,08 - 6mm ²	
900265	KT 8	Alicate tipo cizalla	
901435	PZ 6 Roto	Crimpeadora tubular 0,14 - 6mm ²	
904053	CRIMPER 6 Z (eco)	Crimpeadora tubular 0,5 - 6mm ²	
904165	CRIMPER MOD 864	Crimpeadora para RJ45	

Switch industrial autogestionado

124084	IE-SW-BL05-5TX	Switch 5 bocas	
124090	IE-SW-BL08-8TX	Switch 8 bocas	
124210	IE-WL-AP-BR-CL	Access point - Wireless	

> Alimentación 24VDC, montaje a riel din.

Conectores RJ45

196359	IE-PS-RJ45-TH-BK	Ficha RJ45 para crimpear	
196360	IE-PS-RJ45-FH-BK	Ficha RJ45 sin herramienta	
101881	IE-FCM-RJ45-FJ-A	Hembra pasamuros RJ45	

> Ethernet industrial - Categoría 6A

Contacto

CPI CASA MATRIZ
Bauness 2660, C.A.B.A. - Argentina
Tel: 5411 3220.1720

CPI AGENCIA ROSARIO
Coronel de Marina Rosales 73
Rosario - Argentina
Tel: 0341 421.2276 Tel: 0341 426.5355

CPI AGENCIA CÓRDOBA
Complejo Nazaret Office - Nazaret 3176 1º Piso, of. 17
Córdoba - Argentina
Tel: 0351 638.7890 al 99

CPI AGENCIA MENDOZA
Av. San Martín 89 3º Piso, Of. 01
Mendoza - Argentina
Tel: 0261 424.1944

info@cpi.com.ar

www.cpi.com.ar

Distribuido por: